MAUTUS
MACCHINE UTENSILI USATE
CELADA

Centro di lavoro orizzontale
OKUMA MA 400 HA

Matricola 118799
Rif.
Anno 2005

Macchina da revisionare

Condizioni di fornitura

Disponibilità	:	gennaio 2023
Trasporto	:	incluso
Montaggio	:	incluso
Garanzia	:	12 mesi mif

UNITA' DI GOVERNO OKUMA OSP E 100 M

Tavola (pallet)

Superficie utile ..... mm	400 x 400
Carico ammesso .....Kg	400
Ingombri max di rotazione (∅ x h) ..... mm	600 x 710
Divisioni standard (opzione) ..... gradi	1° (0,001°)
Potenza motore azionamento tavola ..... Kw	2,8
Tempio cambio pallet .....sec	7

Dimensioni di lavoro - assi lineari

Corsa asse **X** - ..... mm	560
Corsa asse **Y** - ..... mm	610
Corsa asse **Z** - ..... mm	625
Distanza tra centro mandrino/superficie tavola..... mm	50 - 660
Distanza tra naso mandrino/centro della tavola..... mm	85 - 710
Potenza motori azionamento assi **X - Y - Z** ..... Kw	6,2
Avanzamenti rapidi assi **X - Y - Z** ..... m/min	60
Avanzamenti di lavoro..... mm/min	60000
Precisione di posizionamento assi **X -Y - Z** ..... ± mm	0,004 (Std JIS)
Ripetibilita' di posizionamento assi **X -Y - Z**..... ± mm	0,0015/100 (Std JIS)

Mandrino principale

Attacco cono mandrino (opzione).....BT	
Tipo di portautensile.....	BT 40
Diametro cuscinetto anteriore (opzione)..... mm	70 (70 / 60)
Giri max mandrino standard (opzione) .....giri/min	8000
Potenza max. disponibile (opzione) ..... Kw	18/22
Coppia max al mandrino (opzione) .....Nm	270

Magazzino portautensili

Stazioni portautensili (opzione) .....n°	60
Gestione posizione	Random =/< 60 posiz.
Gestione posizione	Fissa >100 posiz.
Tempo di cambio utensile (utensile/utensile).....sec	1,3
Tempo di cambio utensile (truciolo/truciolo) .....sec	3,0
Diametro max. portautensili adiacenti ..... mm	100
Diametro max. non adiacenti ..... mm	150

Lunghezza max. portautensil ..... mm	300
Peso max. portautensile singolo ..... kg	10
Pressione aria compressa..... bar	4 ÷ 6

Altezza max. ..... m	2,78
Ingombri al suolo max (versione a 2 pallet) ..... m	2,40 x 4,45
Peso macchina ..... kg	10000
Potenza totale istallata .....KvA	38

Opzioni incluse

Mandrino 8000 rpm
Attacco cono BT 40
Magazzino utensili 60 posizioni
Sensore lunghezza rottura utensili con barra di azzeramento BT 40
Convogliatore trucioli
Manuali d'istruzione
Dichiarazione di conformità CE

I dati tecnici forniti non sono da considerarsi impegnativi