



Tornio OKUMA
modello LB 3000 EX MC D.P. 1000
Matr. 137324- Anno 2008



360.500 0.000 T 000000

MISURATORE ORE (2/2)		
	CONTEGGIO	NUOVI DATI
1. TEMPO ACCENSIONE	18800:22:33	0: 0: 0
2. TEMPO FUNZIONAM. CN	8402: 7: 0	0: 0: 0
3. TEMPO ROTAZ. MANDRINO	7900:10: 0	0: 0: 0
4. TEMPO DI TAGLIO	6920:30:23	0: 0: 0
5. TEMPO INPUT ESTERNO	0: 0: 0	0: 0: 0

PRE(IMP.) 6920:30:23

POS. AUM. CARICO ANIMAZ. PROGRAM. FINE MONIT. CAMBIO

AGG CHIUSO

Foto dimostrativa con ore di lavoro reali

Condizioni di fornitura

Disponibilità : 30 giorni data ordine
Trasporto : incluso
Montaggio : incluso
Garanzia : 3 mesi

CARATTERISTICHE E DATI TECNICI

Caratteristiche principali

Distanza tra le punte	mm	1000
Diametro max. rotante sulle protezioni	mm	580
Diametro rotante tra le punte	mm	470
Diametro max. tornibile con utensili standard	mm	410<340>

Mandrino principale Big Bore

Attacco mandrino	ASA – A	8"
Diametro cuscinetto anteriore	Ø mm	140
Diametro foro mandrino	Ø mm	91
Diametro passaggio barra utile (con portapinza)	Ø mm	80
Giri mandrino	giri/min.	42/4200
Giri mandrino a potenza costante	giri/min.	409/4200
Gamme giri a variazione continua		2
Potenza max. disponibile	Kw	30/22

Slitta di tornitura

Corsa slitta longitudinale asse Z	mm	1065
Corsa slitta trasversale asse X	mm	260
Avanzamenti rapidi assi X - Z	m/min	25 - 30
Potenza motori azionamento assi X - Z	Kw	BL 3,5
Spinta asse X	kgf	660
Spinta asse Z	kgf	640
Viti azionamento assi X – Z	Ø / passo mm	32 - 40 / 16
Precisione di posizionamento assi X - Z	mm	0,01/100 - 0,015/300
Ripetibilità di posizionamento assi X - Z	+/- mm	0,001 - 0,002

Torretta portautensili

Stazioni portautensili Okuma	n.	12
Tempo di indexaggio (1 posizione)	sec.	0,15
Tempo di indexaggio (6 posizioni)	sec.	0,40
Torretta motorizzata radiale Okuma		7,1Kw ,6.000giri

Contropunta in ciclo

Diametro canotto	mm.	(90 opz.)
Corsa slitta contropunta	mm.	1015
Cono di attacco	CM	n. 5 (4)
Spinta max. ammessa	Kn	5 (7)
Velocità rapido		12 mt/min.

Dimensioni e pesi

Altezza max.	m.	1,95
Ingombri al suolo max	m.	3,31 x 1,90
Peso macchina	kg	5900<6000>
Potenza max totale istallata	KvA	35

Opzioni in dotazione :

- Autocentrante a tre griffe
- Evacuatore trucioli tapparella scarico destro (1000)
- Kit portautensili fissi **Non inclusi motorizzati Assiali e Radiali**

I dati indicati non si intendono impegnativi.