

**Tornio a fantina mobile
STAR SR 20R**

Matricola : 1106
Anno : 2001



Foto originale

Condizioni di fornitura macchina interamente revisionata:

Consegna	3 Mesi data ordine
Garanzia	12 mesi
Trasporto	incluso
Messa in servizio	inclusa

Caratteristiche tecniche

UNITA' DI GOVERNO FANUC 18i - TB

Diametro max. tornibile	mm	20
Max corsa fantina mobile (a serraggio singolo) ...	mm	205
Massima capacità in foratura		
Utensile fisso	mm	10
Utensile rotante su slitta a pettine	mm	8
Massima capacità in maschiatura		
Utensile fisso	mm	M8x1,25
Utensile rotante su slitta a pettine		M6x1
Massima capacità di fresatura		
Fresa a candela su slitta a pettine.....	mm	dia. 10

Mandrino principale standard

Diametro utile foro mandrino.....	Ø mm	20
Giri mandrino	giri/min.	10000
Potenza mandrino principale.....	Kw	3,7

Contromandrino di ripresa

Max diametro di presa e passaggio	Ø mm	20
Giri mandrino	giri/min.	8000
Potenza disponibile.....	Kw	2,2
Max lunghezza pezzo con espulsione frontale	mm	80

Slitta a croce di tornitura

Avanzamenti rapidi assi	m/min.	20
Avanzamenti rapidi asse C	Gradi/min.	90000°
Massimo avanzamento di lavoro assi lineari ..	m/min.	10
Massimo avanzamento di lavoro asse C..	Gradi/min.	10000°

Slitta a pettine con sedi per unità motorizzate

Sedi utensili fissi di tornitura Std (opz.)n.	6
Dimensioni stelo utensile Std (opz.)mm	□ 12 (16)
Sedi per unità motorizzate radialin.	4
Velocità max. unità motorizzate giri/min.	8000
Potenza max. disponibileKw	1,2

Postazioni per utensili frontali

Sedi utensili fissi di foratura/maschiaturan.	4
Diametro max di serraggio con pinza ERmm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45)mm	10
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)mm	M8x1,25

Postazioni utensili per lavorazioni posteriori

Sedi utensili fissi di foratura/maschiaturan.	4
Diametro max di serraggio con pinza ERmm	10
Capacità max di foratura (acciaio C 45)mm	8
Capacità max di maschiatura (acciaio C 45)mm	M6x1

Unità di lubrorefrigerazione utensili

Capacità serbatoiol	155
---------------------------	-----

Dimensioni e consumi

Altezza max.m	1,7
Ingombri al suolo max.....m	2,21x1,08
Peso macchinakg	2200
Potenza totale installata KvA	7

Accessori supplementari

<ul style="list-style-type: none">• IEMCA BOSS 432/32• Convogliatore trucioli• Convogliatore pezzi lavorati• Utensili vari

I dati indicati non si intendono impegnativi

I dati indicati non si intendono impegnativi